

各位朋友，下午好。今天我想和大家聊聊一个正在发生的、深刻的转变。如果你走进一个现代的大型AI智算中心，除了那些闪烁着指示灯的服务器柜，你很可能还会听到一种持续不断的背景音——柴油发电机的轰鸣。这声音，某种程度上是过去十年数据中心行业快速发展的一个注脚，一种提供紧急备用电源的“可靠”保障。但今天，情况正在起变化。

【重要说明】本文/视频中所有关于节省金额、收益、回本周期、投资成本等数据，均为基于特定假设（如年用电量100万度、电价0.8元/度、光伏利用小时数等）的理论推演示例，不代表实际收益承诺，亦不构成购买或投资建议。实际收益受光照条件、电价波动、设备价格、安装费用、补贴政策等多种因素影响，可能存在显著差异。在做任何投资决策前，建议自行核实最新市场价格并咨询专业人士。

大型AI智算中心替代柴油发电机液冷储能舱选型指南

各位朋友，下午好。今天我想和大家聊聊一个正在发生的、深刻的转变。如果你走进一个现代的大型AI智算中心，除了那些闪烁着指示灯的服务器柜，你很可能还会听到一种持续不断的背景音——柴油发电机的轰鸣。这声音，某种程度上是过去十年数据中心行业快速发展的一个注脚，一种提供紧急备用电源的“可靠”保障。但今天，情况正在起变化。

这个转变的背后，是一系列现象与数据的推动。首先，是环境与社会的压力。柴油发电机在运行时产生的碳排放、氮氧化物以及颗粒物，与全球范围内，尤其是我们中国提出的“双碳”目标，形成了直接的冲突。其次，是经济性的考量。柴油发电机的运营成本并不低廉，除了燃料费用，还有定期的维护、测试以及潜在的环保税费。更重要的是，AI智算中心的负载特性正在发生剧变。高密度计算带来的瞬时功率波动极大，对备用电源的响应速度、调节精度和持续支撑能力提出了前所未有的要求，而传统的柴油发电机在应对这种“爬坡”需求时，往往力不从心，存在启动延迟和调节粗糙的问题。

那么，替代方案在哪里？答案正逐渐清晰：以液冷储能舱为核心的新型储能系统。这不仅仅是增加一组电池那么简单，它是一个系统工程。液冷技术，相比传统的风冷，能够更精准、更高效地控制电池簇的工作温度，这对于追求高能量密度、长循环寿命和绝对安全性的智算中心场景而言，是至关重要的基础。选择这样的系统，不是简单的设备替换，而是一次供电架构的升级。

从“备用”到“参与”：储能角色的范式转移

我们首先要更新一个观念。在传统的思维里，备用电源是“沉睡的资产”，只在电网中断的危急时刻被唤醒，平时则处于闲置状态。这是一种巨大的资源浪费。现代液冷储能舱的引入，旨在让这套系统“活”起来，从被动的“备用”角色，转变为主动“参与”能源管理的智能单元。

瞬时响应与无缝切换：储能系统可以在毫秒级别内响应电网故障或负载突变，实现真正意义上的不间断供电（UPS级别的功能），彻底消除柴油发电机启动时的数秒至数十秒的功率缺口，这对运行着关键AI训练任务的数据中心来说是生命线。

需求侧管理与削峰填谷：在电网正常时，储能系统可以根据电价信号，在电价低谷时充电，在电价高

峰时放电，直接降低智算中心巨额的用电成本。同时，它还能平滑数据中心从电网获取的功率曲线，避免因负载剧烈波动而产生的高额需量电费。

提升可再生能源比例：如果智算中心配套建设了光伏等分布式能源，储能系统就成为不可或缺的“稳定器”，平抑光伏出力的间歇性和波动性，最大化就地消纳绿色电力，提升整个设施的绿色化水平。

这个转变，阿拉称之为从“成本中心”到“价值中心”的跃迁。储能不再只是一项保险支出，而是能够产生直接经济效益和环保效益的投资。

选型的关键阶梯：现象、数据与核心指标

面对市场上众多的液冷储能产品，如何做出明智的选择？我们需要一个清晰的逻辑阶梯，从现象出发，用数据说话。

第一阶：安全与可靠性（现象驱动）

AI智算中心承载的数据和价值无法估量，安全是“一票否决”项。对于液冷储能舱，安全的核心在于热管理的一致性与精准性。你需要关注：

考察维度

关键问题

热管理设计

液冷系统是冷板式还是浸没式？对流路径设计是否避免电芯间温差过大（理想应控制在3℃以内）？

电芯品质与一致性

电芯是否来自一线品牌，并经过严格的筛选配组？整个电池簇的SOC（荷电状态）和SOH（健康状态）如何实现主动均衡？

系统集成与防护

舱体防火隔热等级如何？电气保护（如直流侧拉弧检测）和消防系统（通常要求七氟丙烷或全氟己酮+早期预警）是否满足数据中心严苛标准？

第二阶：性能与经济性（数据驱动）

安全是底线，性能则决定了价值天花板。这里有几个必须算清楚的“数据账”：

能量转换效率：从交流电网到储能直流，再逆变回交流，整个循环效率（RTE）至关重要。一个百分点效率的提升，在兆瓦级、全年无休的运行中，意味着可观的电费节约。目前先进系统的RTE应大于88%。

功率响应速度与精度：要求供应商提供明确的阶跃负载响应测试数据，能否在100毫秒内实现满功率输

出？这对支撑GPU集群的瞬间启动至关重要。

全生命周期成本（LCOE）：不能只看初始采购价。要计算包括设备、安装、运维、更换以及残值在内的总成本。高品质、长寿命（如 6000次循环@80%放电深度）的电芯和系统，虽然前期投入可能稍高，但LCOE往往更具优势。

让我分享一个我们海集能参与的案例。去年，华东某大型互联网公司的智算中心扩容项目，就面临备用电源升级的抉择。他们原有的柴油发电机阵列不仅占地大、噪音投诉多，在测试中应对新集群的瞬时加载也出现了电压暂降。经过详细测算，我们为其定制了一套20MW/40MWh的预制式液冷储能舱方案。这套方案完全替代了新增的柴油发电机需求，并实现了：

黑启动与无缝切换时间 ≤ 15毫秒，满足最严苛的IT负载要求。

通过参与电网需求响应和峰谷套利，预计每年产生超过500万元人民币的额外收益。

全生命周期碳排放相比柴油方案减少约95%。

这个案例生动地说明，当技术选型与清晰的商业和环保目标对齐时，液冷储能带来的综合收益是颠覆性的。

海集能的思考与实践：从站点能源到智算中心的深度适配

讲到深度适配，我想介绍一下我们海集能的视角。我们公司自2005年成立以来，就扎根于新能源储能领域，从通信基站、安防监控这类“站点能源”做起。站点能源，依晓得伐，特点就是环境极端（从沙漠到寒带）、要求供电绝对可靠、且往往无人值守。这近二十年的技术沉淀，让我们对“高可靠、高集成、智能化”的储能系统有了肌肉记忆。

当我们把目光投向AI智算中心这个新战场时，我们发现其内核需求与站点能源一脉相承，只是规模和复杂度放大了几个数量级。我们将站点能源中磨练出的“一体化集成”、“智能管理”和“极端环境适配”三大能力，进行了升级和移植。例如，我们的南通基地负责的定制化设计，能够针对智算中心特定的楼承重、空间布局和散热需求，进行储能舱的结构与热管理重构；而连云港基地的标准化制造，则确保了核心模块的大规模生产品质与成本控制。我们从电芯选型、PCS（储能变流器）匹配、系统集成到后期的智能运维，提供的是“交钥匙”的一站式服务，目的就是让客户能聚焦于其核心的AI业务，而无需在复杂的能源系统上分散精力。

所以，选型指南的最后一阶，也是最高一阶，是见解与伙伴选择。选择液冷储能舱，不仅仅是选择一套设备，更是选择一个能够理解数据中心业务逻辑、具备深厚电力电子与电化学交叉学科知识、并能提供长期稳定服务的合作伙伴。供应商是否具备从0到1的完整EPC能力？其智能运维平台能否与数据中心现有的BMS、EMS甚至云管平台实现数据互通？当出现技术迭代或扩容需求时，其系统架构是否具备足够的开放性和弹性？

写在最后：一个开放性的问题

随着AI算力需求以指数级增长，数据中心的能源消耗已成为全球关注的焦点。未来，一个领先的智算中心，其核心竞争力可能不仅在于它拥有多少颗顶级GPU，更在于它每完成一次AI训练所消耗的能源成本和碳排强度。在这个背景下，您认为，将传统的“备用电源”改造为“价值创造中心”的智能储能系统，会成为下一代超大规模智算中心的标配吗？我们期待与各位同行和客户一起，探索这个问题的答案，共同为数字世界打造更高效、更智能、更绿色的能源基石。

（参考资料：关于数据中心能耗趋势的宏观研究，可参考国际能源署（IEA）的相关报告；关于电池储能系统安全标准，可参阅NFPA 855固定式储能系统安装标准。）

来源: <https://www.hjenergysolution.com>