

# 组串式储能机柜浸没式冷却三元锂电池解决方案引领 站点能源进化

今朝，我们谈论能源转型，尤其是站点能源，阿拉常常会听到几个核心痛点：高温环境下电池寿命几何级衰减、系统安全性如履薄冰、以及运维成本居高不下。这些问题，在通信基站、边缘计算节点这类关键设施上，会被放大到极致。传统的风冷或空调制冷方案，在应对极端气候和7x24小时高负载运行时，已经显得力不从心。这不仅仅是一个技术问题，更是一个经济账和可靠性命题。

**【重要说明】**本文/视频中所有关于节省金额、收益、回本周期、投资成本等数据，均为基于特定假设（如年用电量100万度、电价0.8元/度、光伏利用小时数等）的理论推演示例，不代表实际收益承诺，亦不构成购买或投资建议。实际收益受光照条件、电价波动、设备价格、安装费用、补贴政策等多种因素影响，可能存在显著差异。在做任何投资决策前，建议自行核实最新市场价格并咨询专业人士。

## 组串式储能机柜浸没式冷却三元锂电池解决方案引领站点能源进化

今朝，我们谈论能源转型，尤其是站点能源，阿拉常常会听到几个核心痛点：高温环境下电池寿命几何级衰减、系统安全性如履薄冰、以及运维成本居高不下。这些问题，在通信基站、边缘计算节点这类关键设施上，会被放大到极致。传统的风冷或空调制冷方案，在应对极端气候和7x24小时高负载运行时，已经显得力不从心。这不仅仅是一个技术问题，更是一个经济账和可靠性命题。

好，让我们先来看一组数据。根据国际能源署（IEA）的储能专题报告，到2030年，全球对长时储能的需求将增长近25倍，而其中，高功率密度、高安全性的储能技术将是关键推动力。在站点能源这个细分领域，对温度敏感的三元锂电池，其循环寿命在35°C以上环境中，每升高10°C，衰减速度可能翻倍。这意味着，在赤道地区或夏季酷热的户外站点，一套储能系统的实际经济寿命，可能远低于设计预期。

那么，如何破局？海集能——这家从2005年就扎根于新能源储能领域的高新技术企业，我们的回答是将“组串式”的模块化设计理念，与革命性的“浸没式冷却”技术相结合，并应用于高能量密度的三元锂电池，最终形成一套完整的解决方案。这听起来有点技术化，让我打个比方。传统的集中式储能，好比一个巨大的中央空调房间，一处过热，整体效率受损；而我们的组串式设计，就像给每个房间安装了独立空调，可以精准控制，独立维护。再把这个“独立房间”完全浸没在绝缘冷却液中，实现360度无死角的热量直接导出，这就从根本上解决了散热不均和热失控风险。这种思路，源于我们近20年在电芯、PCS到系统集成的全产业链技术沉淀，以及在上海总部和江苏南通、连云港两大生产基地，针对标准化与定制化需求所进行的持续创新。

### 从现象到本质：为何是这三者的融合？

让我们用逻辑阶梯来层层剖析。首先是“组串式机柜”。它解决的是灵活性与可靠性的问题。在站点能源场景，尤其是为偏远地区的通信基站或安防监控供电，扩容需求和故障隔离至关重要。组串式结构允许像搭积木一样增减模块，某个单元故障不影响整体运行，这大大提升了系统的可用度和维护便利性。海集能在连云港基地规模化制造的标准化储能模块，正是这一理念的体现。

其次是“浸没式冷却”。这直接攻击了热管理的核心。空气的比热容很低，风冷效率存在天花板。而绝缘冷却液的导热能力是空气的25倍以上。将电池模块完全浸没，热量被液体瞬间带走，电池工作温

# 组串式储能机柜浸没式冷却三元锂电池解决方案引领 站点能源进化

度可以均匀稳定地控制在最佳区间（通常25-35 °C）。这不仅延长了电池寿命，更关键的是，它几乎消除了因热失控引发火灾的风险。对于部署在无人值守站点的设备来说，安全性的提升是压倒性的。我们南通基地的定制化产线，就专门为这种高要求的热管理方案进行深度设计与生产集成。

最后是“三元锂电池”。在能量密度和功率性能上，它目前仍有明显优势，特别适合对空间敏感、需要高功率支撑的站点。过去，它的安全性和高温性能是短板。但现在，通过浸没式冷却的“外科手术式”精准温控，我们恰恰弥补了其短板，放大了其长板。这就是系统集成的价值——不是追求单个部件的极致，而是通过巧妙的组合，实现整体性能的飞跃。

## 一个具体场景的推演

我们来看一个假设但基于典型数据的案例。在东南亚某海岛上的一个5G通信基站，环境温度常年徘徊在30-40 °C，湿度极高，电网脆弱。传统风冷储能柜面临严峻挑战。

现象：基站运营商报告，储能系统预计10年的寿命，实际在第5年容量就衰减了40%，且空调散热耗电占站点总能耗的15%，维护频率高昂。

数据：如果采用浸没式冷却方案，电池工作温度可稳定在30 °C ± 2 °C。根据阿伦尼乌斯模型，电池在30 °C下的衰减速率约为40 °C下的四分之一。这意味着，在相同使用条件下，电池的寿命周期有望延长一倍以上。同时，由于取消了空调和大部分风扇，散热系统自身能耗可降低80%。

案例推演：海集能为该站点部署了一套光储柴一体化解决方案，其中储能核心采用了组串式浸没冷却三元锂电池机柜。每个功率模块独立封装在冷却液中，并联成组。一年后的运行数据显示：

## 指标传统方案海集能新方案

电池年均容量衰减 > 8%

来源: <https://www.hjenergysolution.com>